



海洋儀器

致力于电子测试、维护领域!

HAKKO FG-450

STATIC LEVEL METER

静电测量计

白光FG-450是一台可以测量物体带电电位及离子平衡电位之静电测量计。

特点

- 前端感测部可作不同角度的转动。
- 高亮度大液晶显示屏。
- 提供专用手提箱，方便携带。
- 附带离子平衡测量板。



测量离子平衡电位

装上离子平衡测量板

标准配件

离子平衡测量板

随机附带离子平衡测量板。此机除可测量静电电位外，也可测量离子平衡电位。



测量物体静电电位

离子平衡测量距离可在1V内

规格

型号	FG-450
电源	DC9V碱性方形干电池006P
测量电位范围	通常模式: 0.00 ~ ±19.99 kV (分析度: 0.01kV)
	I.B. (离子平衡) 模式: 0.000 ~ ±19.999 kV (分析度: 0.001kV)
侦测讯号方式	振动型载波器方式
显示数据更新频率	0.5秒
测量精确度	显示值 ± (10% ± 2位数)
连续操作时间	约10小时 (使用碱性电池)
测量距离	30mm (感测部与测量物体之间)
测量距离调整	红色LED集光式
感测部转动角度	180° (每45° 停止)
显示部	内建式背光LCD显示
极性显示	+极性 / -极性显示
模式转换	按MODE按钮变换选择模式
电池检查	显示屏幕会显示电池余量
操作温度/湿度范围	0 ~ 40°C, 20 ~ 70%相对湿度 (无结露环境)
机身尺寸	68mm(W) x 138mm(H) x 22mm(D)
重量	约162g (含电池)



OPTION

另外选购

人体带电测定器 (No.B3586)

装上另外选购之人体带电测定器后，便可以轻易测量人体带电电位。



高亮度大液晶显示屏

特大显示屏，数字清晰易读。



前端感测部采用可转动式设计

前端感测部可作转动以调整测量角度，在下面图示位置都可以进行感测。



包装清单

FG-450 (附手提箱)	1
接地线	1
吊带	1
006P9V 干电池(试用电池)	1
离子平衡测量衡板	1



专用手提箱

静电测量计属精密仪器，附带专用手提箱，方便收藏及携带。