

表心意，每块万用表都有它特殊的能力。万用表中能力超群者，电流档表笔插错报警

OI850 系列手持 5⁴/₅ 位高精度万用表

五位半以上的性能，比四位半要低的价格

特有的5 4/5位显示高精度智能化手持万用表系列，手持万用表旗舰产品Bright People's Choice——聪明人士之选。精度保证、安全认证、顶级性能。

◆产品特点

- 显示位数：5 4/5位(500000计数)，频率测量时高达6位
 - LCD大液晶显示屏，容易读数
 - 基本Vdc准确度：±0.02% (OI859CFII)；±0.03% (OI857II)
 - 真有效值Vac和Iac测试
 - 特有Beep-Jack电流插错蜂鸣和可视报警功能
 - 峰值捕获(0.8ms持续响应时间)
 - 最大、最小、最大-最小等读数记录
 - 瞬时峰值保持(最大、最小、最大-最小读数)
 - 相对值(Δ)调零模式，数据保持
 - 1.2/50us瞬时浪涌保护高达8kV
 - 背光显示，自动或手动量程
 - 采样率5次/秒，快速数据测量
 - 夯实的防火外壳，可更换和不褪色的护套
 - APO智能自动关机
 - 60次/秒高速42段模拟指针条棒
 - AC与AC+DC真有效值测试带宽：
100kHz (OI859CFII)；20kHz (OI857II)
 - -50℃~+1000℃双路温度测量(含T1-T2仅OI859CFII)
- 0.01mV ~ 1000V 直流与交流电压测量
 0.01uA ~ 15A 直流与交流电流测量
 0.01Ω ~ 50MΩ 电阻测量
 10pF ~ 9999uF 电容测量
- 5Hz ~ 2MHz 逻辑电平频率测量、可选4触发电平的高噪声抑制线性电平频率测量
- 二极管测试
- 0.1% ~ 99.99% 占空比测试
 < 100us 快速通断蜂鸣测试
 4-20mA% 回路电流读数，可选20个阻抗值dBm读数
- 在电阻、电容等测量时高达600V常规保护
 - 配备HBC高容性600V陶瓷保险
 - 可选光隔离RS232或USB接口套件，瞬态故障记录和传输

◆订货信息

OI859CFII 5⁴/₅位高精度手持万用表

OI857II 5⁴/₅位专业级手持万用表

标准配置：主机、测试线、防火护套、电池、中英文用户手册、K型热电偶转香蕉头转换器。

◆推荐选件

BRUA-85Xa 接口套件，含RS232光接口线缆、CD软件、USB-RS232接口转换器

OIHVP40 40kV万用表高压探头，分离绝缘4mm插头，1000倍衰减

MN12 240A电流钳型探头，频率40Hz~10kHz，4mm母头，变比1A/10mV，测量最大线径20mm

D37N 3600Apk大电流钳型探头，频率30Hz~5kHz，电流0.1A~3000Arms，测量最大线径64mm

MA110.3-30-300-3000/3 3000A柔性电流钳，频率10Hz~20kHz，量程0.5A~3A/30A/300A/3000A，4mm插头，变比1A/1V、1A/100mV、1A/10mV、1A/1mV，最大线径4.5cm

PL-10 1MΩ与10MΩ阻抗匹配器

OI807K 4mm香蕉插头与K型热偶转接头

MN12 240A交流电流探头，频率40Hz~10kHz，电流0.5A~240Apk，4mm母头，变比1A/10mV，测量最大线径20mm

HTL107 4mm香蕉插头一体式K型热偶温度探头

HTL105 2mm笔尖测试钩

