

30 A AC/DC 电流探头

TCP0030A 技术资料



TCP0030A 是简便易用的高性能交流/直流探头，旨在用于通过 TekVPI™ 探头接口直接连接示波器。该交流/直流测量探头提供了超过 120 MHz 的带宽，选配 5A 和 30A 测量量程。这些探头还提供了卓越的低电流测量能力和最低 1 mA 的电流精度，这对满足当前极具挑战性的电流测量需求至关重要。

主要特点

- 简便易用，准确进行 AC/DC 电流测量
- 与 TekVPI™ 示波器进行智能通信，提供：
 - 单位定标和读数。电流和幅度读数在屏幕上自动显示。无需手动设置。没有必要进行从电压到电流的手动计算
 - 按钮消磁和自动置零功能
 - 探头状态和诊断指示灯 LED
 - 远程 GPIB/USB 探头控制

- 分裂铁心结构，电路连接简便
- 精度高，DC 增益误差一般小于 1%
- 噪声和直流漂移小
- 第三方安全认证

主要性能指标

- 直流至 >120 MHz 带宽
- 30 A RMS 最大电流能力
- 50 A 峰值脉冲电流能力
- 精度高，DC 增益误差一般小于 1%
- 准确测量最低 1 mA 的电流

应用

- 电源
- 半导体设备
- 功率逆变器/转换器
- 电子镇流器
- 工业/消费电子产品
- 移动通信
- 马达驱动器
- 交通运输系统



北京海洋兴业科技股份有限公司 (证券代码: 839145)

北京市西三旗东黄平路19号龙旗广场4号楼 (E座) 906室

电话: 010-62176775 62178811 62176785

企业QQ: 800057747 维修QQ: 508005118

企业官网: www.hyxyyq.com

邮编: 100096

传真: 010-62176619

邮箱: market@oitek.com.cm

购线网: www.gooxian.net



扫描二维码关注我们
 查找微信公众号: 海洋仪器

技术数据

除另行说明外，所有技术规格都有保证。除另行说明外，所有技术规格适用于所有型号。

电气特点

带宽	直流到 ≥ 120 MHz
上升时间	≤ 2.92 ns
最大直流电流	30 A
最大有效电流	30 A
最大峰值脉冲电流	50 A
最大裸线电压	150 V CAT II, (绝缘线 300 V CAT II)
灵敏度	1 mA (在支持 1 mV/div 设置的示波器上)
直流准确度	$\pm 3\%$ 保证
精度 (典型值)	直流 : 读数的 $\pm 1\%$ 直流至 60 Hz, ≤ 5 A : $\pm 1\%$ 60 Hz – 5 kHz, ≤ 5 A : $\pm 1.5\%$ DC – 5 kHz, > 5 A : $\pm 1.5\%$
最大安培秒乘积	500 A $\cdot\mu$ s (在 30 A 范围内)
插入阻抗	10 kHz 时为 1 m Ω 100 kHz 时为 3.5 m Ω 1 MHz 时为 0.08 Ω 10 MHz 时为 0.15 m Ω 100 MHz 时为 0.7 Ω 120 MHz 时为 0.85 Ω
信号延迟	14.5 ns
电流范围	5 A 和 30 A
电源要求	TCP0030A 使用 TekVPI™ 接口通过示波器直接供电。

物理特点

探头头部

长度	20 cm (7.77 英寸)
宽度	1.6 cm (0.625 英寸)
高度	3.2 cm (1.25 英寸)

最大导线大小： 5 mm (0.197 英寸)

电缆长度 200 cm (79 英寸)

发货重量 1.55 kg (3.44 磅)

EMC 环境和安全

温度

工作高度	0°C 至 +50°C (32°F 至 122°F)
非工作高度	-40°C 至 +75°C (-40°F 至 167°F)

湿度

工作高度	5% 至 95% 相对湿度 (RH), 不高于 +30°C ; 5% 至 85% RH, 30°C 至 +50°C, 无凝结
非工作高度	5% 至 95% 相对湿度 (RH), 不高于 +30°C ; 5% 至 85% RH, 30°C 至 +75°C, 无凝结

海拔高度

工作高度	最高 3,000 m (10,000 ft)
非工作高度	最高 12,192 m (40,000 ft)

一致性标签 CE (欧盟)、WEEE (欧盟)

订货信息

型号

TCP0030A AC/DC 电流探头

标配附件

使用手册	071-3006-xx
探头接地引线 - 长 6 英寸	196-3120-xx
尼龙携带箱	016-1952-xx

推荐附件

电流环路, 1 圈, 50 Ω , 带有 BNC 连接器, 用于性能检验